

Link do produktu: <https://www.gotravels.pl/multi-latarka-czolowa-led-armytek-elf-c2-micro-usb-biale-swiatlo-p-2180.html>



Multi latarka czołowa LED Armytek ELF C2 Micro-USB (białe światło)

Cena	305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	F05102C
Kod EAN	6957713002651
Producent	Armytek

Opis produktu

Wielofunkcyjna latarka Armytek ELF C2 White, 4 w 1

Producent: **Armytek**

Model: **ELF C2**

Dioda LED: **Samsung LH351D o mocy 1100 lumenów**

Zasilanie: **Akumulator Li-Ion 18650 3200mAh, 3,7V, 11,8Wh (japoński Panasonic)**

 **1100**
LUMENÓW
MAKSYMALNIE

 **105**
METRÓW ZASIĘG

 **2**
MIESIĄCE DZIAŁANIA

 **DO WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA**
Kabel Micro USB
i akumulator w zestawie

Elf C2 to nowa odsłona popularnej latarki Micro USB z trybem lampy.

Wyróżnia się prostą obsługą i uniwersalnym złączem do wygodnego ładowania w domu, pracy i na zewnątrz.

Wielofunkcyjny model o jasności do 1100 lumenów i zasięgu do 105 metrów nadaje się do odpoczynku za miastem, sportu, remontu i działalności zawodowej. Elf C2 działa przez rekordowe 6.5 miesięcy w trybie minimalnym i nieograniczonym czasie jako latarka - bez baterii, bezpośrednio z dowolnego źródła zasilania z wyjściem USB. Uniwersalne gniazdo ładowania eliminuje konieczność noszenia ze sobą ładowarki przez cały czas: każdy posiada kabel Micro USB. Wbudowany magnes do mocowania na metalowych powierzchniach, w zestawie odpinany klips i zaczep na czoło.

Standardowa obudowa dla multi-latarek Armytek pozwala na używanie Elf C2 z uchwytem rowerowym ABM-01 do jazdy na rowerze i mocowaniem do kasku AHM-02 do prac przemysłowych.
ELF C2 — multi-latarka 4 w 1



Latarka czołowa

- Łatwa obsługa jedną ręką, niezawodny uchwyt na czoło
- Jednoczęściowa obudowa bez długich przewodów, awaryjnych gumowych złączek czy zbędnych elementów
- Latarkę można łatwo zainstalować, wyjąć i obrócić w uchwycie o 180°
- Gumowy pierścień z szybkozłączką zapewnia dodatkowe mocowanie

Latarka do codziennego użytku

- Kompaktowa
- Wygodny przycisk boczny
- Specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania
- Silny wbudowany magnes i niezawodny zdejmowany stalowy klips

Latarka rowerowa

- Trwała i lekka obudowa z aluminium lotniczego
- Zwiększona odporność na wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej ochrony akumulatora i sterownika
- Stałe światło bez migotania
- Opcjonalny szybko zdejmowany uchwyt

Tryb lampy

- Działa bezpośrednio z Powerbanku lub dowolnego adaptera USB bez użycia baterii



ULEPSZENIA SERII ELF

Nowy układ optyczny i obiektyw TIR: przepuszcza więcej lumenów przy wygodnym szerokim oświetleniu.

Maksymalna wydajność diody: osiągnęliśmy 1100 lumenów zamiast 900 lumenów w Elf C2 v1.

Nowa konstrukcja głowicy: lepsze odprowadzanie ciepła i jaśniejsze światło z większą liczbą lumenów.

Powiększony przycisk boczny: naciskanie jest delikatniejsze i wygodniejsze.

Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność.

Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności operacyjnej.

Bardziej wytrzymała wtyczka Micro USB: nowy design dla łatwej obsługi i bez ryzyka zerwania.

Zoptymalizowana konstrukcja tylnej obudowy: zmniejszona długość latarki, magnes jest teraz bezpiecznie zamocowany.

Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym.

Ulepszony komplet akcesoriów: kabel Micro USB w zestawie.

ZALETY LATAREK Z SERII ELF

- Wielokolorowe wskazanie temperatury, poziomu naładowania, procesu ładowania i stanu z możliwością wyłączenia tego ostatniego.
- Wygodna szeroka wiązka z całkowicie przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed zarysowaniami przez hartowane szkło antyrefleksyjne.
- Innowacyjna technologia pozwala na użycie dowolnego akumulatora 18650 Li-Ion nawet bez dodatkowych płyt ochronnych.
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym.
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka działa dalej nawet na głębokości 10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów.
- Niezawodne i wodoodporne złącze Micro USB nawet bez gumowej wtyczki.
- Pełna gwarancja 10 lat.

DANE TECHNICZNE

- Dioda LED - Samsung LH351D
- Temperatura światła - 5500 K - światło neutralne białe
- Maksymalny strumień świetlny - 1100 lm
- Zasięg - 105 m
- Ilość programów - 6
- Zasilanie z ładowarką w komplecie

- Czas pracy:
 - Turbo1 - 1100 lm - 2h 32m - 650 lm po 4 minutach
 - Main1 - 500 lm - 3h 45m
 - Main2 - 220 lm - 10h
 - Main3 - 40 lm - 51h
 - Firefy1 - 2 lm - 26d
 - Firefly2 - 0.1 lm - 200d

OPTYKA

- Nowa ulepszona optyka TIR
- Kąt strumienia - 70°
- Kąt poświaty - 120°
- Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

- Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora
- Możliwość ustawienia przycisku w tryb sygnalizacyjny przy wyłączonej latarce - przycisk co kilka sekund będzie się rozświecał sygnalizując położenie latarki
- Wbudowany Timer na 2, 5 i 10 minut
- Możliwość ustawienia przycisku w tryb taktyczny (momentary) - kiedy przycisk jest wciśnięty latarka świeci, po zwolnieniu gaśnie
- Specjalny program świetlika - 0,1 lumena
- Specjalne programy stroboskopowe

ERGONOMIA

- Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych (magnes można wyciągnąć)
- Wygodne paski z pełną regulacją
- Uchwyt umożliwiający szybkie wypięcie latarki z pasków nagłownych
- Mocny klips ze stali nierdzewnej
- Ładowanie przez port micro-USB - czas ładowania od pełnego rozładowania akumulatora 6-8h
- Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
- Możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18650

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Standard szczelności IP68
- Zwarta obudowa bez kabli
- Odporna na uderzenie z wysokości 10m
- Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
- Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G



W ZESTAWIE

- ELF C2 v2 MICRO-USB
- akumulator 18650
- uniwersalny uchwyt
- paski na głowę
- klips do pasa i odzieży
- zapasowe uszczelki 2 szt.
- instrukcja (PL)
- kabel do ładowania
- pudełko