

Link do produktu: <https://www.gotravels.pl/pompka-podlogowa-stacjonarna-pompka-rowerowa-12-bar-p-2033.html>



Pompka podłogowa - Stacjonarna pompka rowerowa 12 bar

Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	002700799-0001
Kod producenta	002700799-0001
Kod EAN	5906764218253
Producent	Start

Opis produktu

Stacjonarna ręczna pompka rowerowa, samochodowa Lider 2 - PRODUKT POLSKI

Solidna, a zarazem lekka konstrukcja czyni pompkę niezwykle sprawną i dogodną w użytkowaniu.

W pompce zastosowano, niespotykany w innych rozwiązaniach, tłoczony profil aluminiowy z uformowanym w nim cylindrem ze zintegrowanym z nim kanałem powietrznym, przekazującym ciśnienie do manometru usytuowanego u szczytu pompki. Daje to zwartą, estetyczną konstrukcję i zapewnia łatwość odczytu manometru znajdującego się w bezpośredniej bliskości wzroku użytkownika.

Na wygodne usytuowanie pompki w trakcie pompowania pozwala długi elastyczny wąż. Haczyki przeznaczone do zaczepienia węża i końcówki, oraz zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem rączki, ułatwiają przenoszenie i przechowywanie pompki.

Pompka Lider 2 ze względu na swe walory, jest przeznaczona jako pompka rowerowa dla cyklistów i jako pompka serwisowa dla rowerowych punktów serwisowych. Z powodzeniem może być również stosowana do pompowania ogumienia ogółu pojazdów, pompowania sprzętu sportowego, hydroforów, a także przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych i hydraulicznych. Pompka jest wyposażona w inteligentną końcówkę zaciskową rozpoznającą rodzaj zaworka dętki i bez żadnych zabiegów dostosowawczych obsługującą zaworki Presta i Schrader, a po zastosowaniu dołączonej redukcji, zaworki Dunlop. Z tego względu jest szczególnie polecana zaawansowanym cyklistom, świadomym wagi właściwego ciśnienia w oponach rowerowych, którzy przemienne korzystają z rowerów szosowych z dętkami z zaworkiem Presta i z „górali” z dętkami z zaworkiem Schrader.

Pompka z manometrem wykonanym w klasie dokładności 1,6, umożliwia dokładny pomiar ciśnienia w zakresie 12 bar. Odczyt ciśnienia ułatwia wysoka jakość manometru, wykonanego w Europie zgodnie z normą EN 837-1, jego wygodne usytuowanie, czytelna podzielnia i wskazówka nastawna. Trafnie dobrane proporcje cylindra zapewniają dużą wydajność pompki, umożliwiając przy niewielkim wysiłku szybkie napompowanie koła rowerowego do ciśnienia 10 bar.



Dane techniczne:

- Długość węża 1,0 m
- Ciśnienie max 12 bar
- Cylinder aluminiowy średnicy 30 mm
- Pojemność skokowa 0,35 l
- Wysokość pompki 680 mm.
- Waga - 1,7 kg



Pompka jest wyposażona w inteligentną końcówkę zaciskową rozpoznającą rodzaj zaworka dętki i bez żadnych zabiegów dostosowawczych obsługującą zaworki Presta i Schrader, a po zastosowaniu dołączonej redukcji, zaworki Dunlop.



**PRESTA
SV**



**DUNLOP
DV**



**SCHRADER / AUTO
AV**



Manometr usytuowanego u szczytu pompki, daje to zwartą, estetyczną konstrukcję i zapewnia łatwość odczytu manometru znajdującego się w bezpośredniej bliskości wzroku użytkownika.







KUPUJĄC U NAS MASZ PEWNOŚĆ ŻE

- Kupujesz w legalnie działającej firmie i na każdy towar otrzymasz paragon lub fakturę.
- Wszystkie nasze produkty są nowe, oryginalne, wolne od wad i w oryginalnym opakowaniu.
- Po zamówieniu przedmiotu możesz go osobiście odebrać w siedzibie naszego sklepu.
- U nas otrzymasz fachową i rzetelną pomoc, poradę oraz montaż gratis (wybranych produktów)
- Zapewniamy bardzo szybką wysyłkę, nawet tego samego dnia.

DYSPONUJEMY WŁASNYM MAGAZYNEM
Towar dostępny od ręki

- ZAPRASZAMY -